Techniseal®
Protège et embellit

NETTOYANT-DÉGRAISSANT pour PAVÉS

(241-511 / 1 L)

MISE À JOUR

23 mars, 2015
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com
Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Pour pavés et dalles de béton

PROPRIÉTÉS

- Enlève l'huile à moteur et la graisse (barbecue)
- Dissout, déloge et encapsule la graisse
- Idéal pour les surfaces scellées et les taches fraîches*

DESCRIPTION

Le Nettoyant-dégraissant pour pavés de Techniseal® enlève les taches d'huile à moteur et de graisse (barbecue) sur les pavés de béton. Recommandé pour les surfaces scellées et les taches fraîches, il dissout, déloge et encapsule la graisse, assurant un nettoyage complet qui ne laisse aucune pellicule graisseuse au rinçage.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de sécurité. • **TOUJOURS FAIRE UN ESSAI** sur une petite tache peu apparente afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes.

APPLICATION

Sur une surface scellée, mouiller la tache avant d'appliquer le produit ; sur une surface non protégée, appliquer à sec. Recouvrir la tache d'une généreuse couche de Nettoyant-Dégraissant ; laisser agir de 2 à 3 minutes ; réappliquer le produit et frotter à l'aide de la brosse Techniseal®. **Ne pas** laisser sécher le produit sur la surface ; rinçer abondamment. Répéter au besoin.

IMPORTANT : L'huile profondément incrustée peut remonter à la surface dans les 24 heures suivant le nettoyage ; si cela se produit, atténuer la tache à l'aide du Dégraissant Professionnel de Techniseal®.

*Pour les surfaces non scellées et les taches plus anciennes et rebelles, utiliser le Dégraissant Professionnel de Techniseal®.

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

EMPAQUETAGE

Code de produit	Formats	Unités par boîte	Unités par palette
241-511	1 L	6	480

AVERTISSEMENT

PROVOQUE DES BRÛLURES. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS. Ne pas mélanger avec Acide. **Ne pas** avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. **Ne pas** respirer les émanations. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Manipuler avec soin. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.** Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage: Lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques ou masque de protection du visage. Utiliser des gants imperméables et résistants aux produits chimiques. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. **PREMIERS SOINS** Contients : Alcool d'alkyl (C9-C11) éthoxylé; Métasilicate de sodium nonahydraté; Orthophosphate de trisodium; 1-propoxypropane-2-ol; Acides sulfoniques, Hydroxyalcanes en C14-16 et alcènes en C14-16, sels de sodium; D-Limonène; Xylènesulfonate de sodium. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. **Ne pas** provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

TRANSPORT

Terre et mer
UN1760
Liquide corrosif, n.s.a. (Orthophosphate de trisodium, Métasilicate de sodium nonahydraté)
Classe : 8
GE : III

GARANTIE LIMITÉE

Techniseal® garantit ce Nettoyant contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de Techniseal® se limite uniquement au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux, et ne couvrira jamais les coûts de main-d'oeuvre. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation.